

# Rotační brány

Technická data	HR 304	HR 404	HR 3504	HR 4004 R	HR 4004	HR 4504 R	HR 4504	HR 5004 R	HR 6004 R	HRB 122	HRB 152	HRB 182	HRB 202	HRB 252	HRB 302	HRB 303	HRB 353	HRB 403 R	HRB 403	HRB 453 R	HRB 503 R
Pracovní záběr (m)	3	4	3.5	4	4	4.5	4.5	5	6	1.2	1.5	1.8	2.1	2.5	3	3	3.44	4	4	4.5	5
Převodovka	Duplex nebo Multiplex	Duplex nebo Multiplex	Duplex	Duplex	Duplex	Duplex	Duplex	Duplex	Duplex	Mono převodovka	Mono převodovka	Mono převodovka	Mono převodovka	Duplex	Duplex	Duplex	Duplex	Duplex	Duplex	Duplex	Duplex
Příkon na vývodové hřídeli (kW)	59	73	66	81	73	88	81	96	110	18	22	26	30	37	44	51	59	81	66	88	96
Příkon na vývodové hřídeli (PS)	80	100	90	110	100	120	110	130	150	25	30	35	40	50	60	70	80	110	90	120	130
Otáčky vývodové hřídele (min <sup>-1</sup> )	1000/750/540	1000/750/540	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	540	540	540	540	540 a 1000	540 nebo 1000	1000/750/540	1000/750/540	1000	1000/750/540	1000	1000
Maximální povolený výkon traktoru (PS)	190	190	250	250	250	250	250	250	280	80	80	80	80	140	140	160	160	180	160	180	180
Maximální povolený výkon traktoru (kW)	140	140	184	184	184	184	184	184	206	59	59	59	59	103	103	118	118	132	118	132	132
Pohon	S přetěžovací spojkou	S přetěžovací spojkou	S přetěžovací spojkou	S přetěžovací spojkou	S přetěžovací spojkou	S přetěžovací spojkou	S přetěžovací spojkou	S přetěžovací spojkou	S přetěžovací spojkou	Kloubová hřídel se střížným šroubem	Kloubová hřídel se střížným šroubem	Kloubová hřídel se střížným šroubem	Kloubová hřídel se střížným šroubem	Kloubová hřídel s třecí spojkou	Kloubová hřídel s třecí spojkou	S přetěžovací spojkou	S přetěžovací spojkou	S přetěžovací spojkou	S přetěžovací spojkou	S přetěžovací spojkou	S přetěžovací spojkou
Hmotnost s maxi trubkovým válcem (kg)	1100 (Duplex)/1140 (Multiplex)	1470 (Duplex)/1510 (Multiplex)	1400	2115	1580	2275	1730	2350	2900	-	-	-	-	-	975	1085	1296	2035	1380	2185	2255
Hmotnost s ozubeným pýchovacím válcem (kg)	-	-	-	1820	-	1820	-	1820	-	-	-	-	840	975	-	-	-	-	-	-	-
Hmotnost s ozubeným pýchovacím válcem PK2 (kg)	1295 (Duplex)/1335 (Multiplex)	1740 (Duplex)/1780 (Multiplex)	1635	2340	1850	2520	2020	2625	3290	-	-	-	-	-	1170	1280	1525	2260	1650	2430	2530
Hmotnost s maxi pýchovacím válcem (kg)	1325 (Duplex)/1365 (Multiplex)	1790 (Duplex)/1830 (Multiplex)	1685	2390	1900	2595	2075	2700	3350	-	-	-	-	-	1200	1310	1575	2310	1700	2505	2605
Hmotnost s trubkovým válcem (kg)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	440	500	550	720	835	965	1075	1300	-	1405	-	-