

Nesené pneumatické přesné secí stroje se sklopným rámem

Technická data	MAXIMA 2 R (sklopná)	MAXIMA 2 RT (sklopná, teleskopický rám)	MAXIMA 2 RXL	MAXIMA 2 RX	PLANTER 3 R (sklopný rám)
Typ rámu	Sklopný rám	Teleskopický sklopný rám	Sklopný rám	Sklopný rám	Sklopný rám
Šířka rámu v pracovní poloze (m)	6.00	6.00	6.75 / 7.50 / 9.00	6.00	-
Šířka rámu v transportní poloze (m)	3.00	3.00	3.00 / 3.50 / 4.40	3.00	-
Typ	Pneumatický	Pneumatický	Pneumatický	Pneumatický	-
Počet výsevních jednotek	8, 9, 11 nebo 12	8	9 / 10 / 12	8	-
Odstup řádků (cm)	Od 45 do 80	Od 70 do 80	70 / 75 / 80	70 / 75 / 80 ou 75 / 80	45 - 80
Objem zásobníku (l)	52	52	52	52	47
Hnojení	S čelním zásobníkem	1 x 1350 l	By TF 1500 čelní tank	By TF 1500 čelní tank	Zásobník z polyetylenu s válečkovým dávkovacím ústrojím Objemy: 2x190 l, 2x280 l, 1x950 l nebo 1x1350 l.
Dávkovač mikrogranulátů	Insekticidy, herbicidy, granule proti slimákům	Insekticidy, herbicidy, granule proti slimákům	Insekticidy, herbicidy, granule proti slimákům	Insekticidy, herbicidy, granule proti slimákům	Aplikace na dno seťového lůžka (insekticidy) s 60 až 180 l. Aplikace přes osivo (granule na slimáky) s 60 až 180 l.
Převodovka	3 (20-stupňová)	1 (20-stupňová)	3	3	-
Počet kol	4	2	4	4	-
Průměrná hmotnost výsevní jednotky (kg)	120/150	120/150	-	-	-
Znamenáky	Hydraulické s dvojčinnými válci	Hydraulické s jednočinnými válci	Hydraulické	Hydraulické	-
Zapojení	Poloautomatické	Poloautomatické	Cat. 3	Cat. 3	-
Vypnutí jednotlivých výsevních jednotek	Standardně přes ruční páku	Standardně přes ruční páku	-	-	-

Tažené pneumatické přesné secí stroje se sklopným rámem

Technická data	MAXIMA 2 TRX	MAXIMA 3 TRR
Typ rámu	sklopný rám	Sklopný rám
Šířka rámu v pracovní poloze (m)	12	6.00
Šířka rámu v transportní poloze (m)	3.50	3
Typ	Pneumatický	Pneumatický
Počet výsevních jednotek	16 - 18	8
Odstup řádků (cm)	70 / 80 ou 70 / 75	70 / 75
Objem zásobníku (l)	52	50
Hnojení	1 x 4300 l	1 x 1500l
Dávkovač mikrogranulátů	Insekticidy, herbicidy, granule proti slimákům	ano
Převodovka	3	1
Počet kol	8	2 - 4
Znamenáky	Hydraulické	Na střed traktoru (1 x dvojčinný válec)
Zapojení	-	Cat. 3