

Mulčovače na údržbu krajiny

| Technická data | BKE 150 | BKE 180 | BKE 210 | BKE 230 | BKE 250 | PRO 180 | PRO 210 | TL120 | TL150 | TL180 |
|---|--|--|--|--|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Zapojení | Do tříbodového závěsu. axiální nebo s bočním posuvem | Do tříbodového závěsu. axiální nebo s bočním posuvem | Do tříbodového závěsu. axiální nebo s bočním posuvem | Do tříbodového závěsu. axiální nebo s bočním posuvem | Do tříbodového závěsu kat. 2 | Do tříbodového závěsu kat.1 nebo 2 | Do tříbodového závěsu kat.1 nebo 2 | Do tříbodového závěsu - axiální | Do tříbodového závěsu - axiální | Do tříbodového závěsu - axiální |
| Boční posuv (cm) | 35 | 45 | 45.5 | 45.5 | 45.5 | - | - | - | 28 | 15/43 |
| Pracovní záběr (m) | 1.53 | 1.8 | 2.14 | 2.29 | 2.5 | 1.74 | 2.1 | 1.2 | 1.45 | 1.78 |
| Celková šířka (m) | 1.71 | 1.99 | 2.36 | 2.51 | 2.71 | 2.03 | 2.39 | 1.35 | 1.61 | 1.92 |
| Pohon | 1 3/8"- 6-drážková kloubová hřídel | 1 3/8"- 6-drážková kloubová hřídel | 1 3/8"- 6-drážková kloubová hřídel | 1 3/8"- 6-drážková kloubová hřídel | 1 3/8"- 6-drážková kloubová hřídel | 1 3/8" 6-drážková kloubová hřídel | 1 3/8" 6-drážková kloubová hřídel | 1 3/8"- 6-drážková kloubová hřídel | 1 3/8"- 6-drážková kloubová hřídel | 1 3/8"- 6-drážková kloubová hřídel |
| Vnější průměr rotoru (mm) | 425 | 425 | 455 | 450 | 450 | 470 | 470 | - | - | - |
| Průměr trubky rotoru (mm) | 152.4 | 152.4 | 177.8 | 177.8 | 177.8 | 152 | 152 | - | - | - |
| Tloušťka stěny rotoru (mm) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | - | - | - |
| Otáčky rotoru při otáčkách vývodové hřídele 540 (min⁻¹) | 2325 | 2203 | 2203 | 2203 | 2203 | 2232 | 2232 | 2308 | 2308 | 2308 |
| Otáčky rotoru při otáčkách vývodové hřídele 1000 (min⁻¹) | - | - | - | - | - | 2285 | 2285 | - | - | - |
| Rychlost rotoru (m/s) při otáčkách 540 (min⁻¹) na vývodové hřídeli | 51.5 | 49 | 51.8 | 51.8 | 51.8 | 56.1 | 56.1 | 44.02 | 44.2 | 44.2 |
| Rychlost rotoru (m/s) při otáčkách 1000 (min⁻¹) na vývodové hřídeli | - | - | - | - | - | 57.3 | 57.3 | - | - | - |
| Počet univerzálních Y-nožů | 36 | 40 | 48 | 52 | 56 | 72 | 96 | - | - | - |
| Počet kladívek | 18 | 20 | 24 | 26 | 28 | - | - | 24 | 28 | 36 |
| Univerzální Y nůž použitelný v obou směrech | 36 | 40 | 48 | 52 | - | - | - | 48 | 56 | 72 |
| Pohon | S volnoběžkou | S volnoběžkou | S volnoběžkou | S volnoběžkou | S volnoběžkou | - | - | - | - | - |
| Počet/typ klínového řemenu | 3/SPBX | 3/SPBX | 4/SPBX | 4/SPBX | 4/SPBX1600 | 3 / plochý řemen | 3 / plochý řemen | 2/SPAX1082 | 2/SPAX1082 | 2/SPAX1103 |
| Hmotnost (kg) | 470 | 580 | 660 | 690 | 710 | 474 | 474 | 125 | 160 | 180 |
| Příkon na vývodové hřídeli (kW) | 26 | 33 | 36 | 38 | 40 | 33 | 49 | 7 | 10 | 13 |
| Příkon na vývodové hřídeli (PS) | 35 | 45 | 49 | 52 | 54 | 45 | 67 | 11 | 14 | 18 |
| Maximální povolený výkon traktoru (kW) | 35 | 44 | 44 | 44 | 44 | 92 | 92 | 13 | 13 | 14 |
| Maximální povolený výkon traktoru (PS) | 48 | 60 | 60 | 60 | 60 | 125 | 125 | 18 | 18 | 19 |
| Kontrola výšky | Opěrný válec nebo opěrná kola | Opěrný válec nebo opěrná kola | Opěrný válec nebo opěrná kola | Opěrný válec nebo opěrná kola | Opěrný válec nebo opěrná kola | Opěrný válec | Opěrný válec | Opěrný válec | Opěrný válec | Opěrný válec |