VARI MASTER 123

Technická data	VARI-MASTER 123 NSH - 3-radličný	VARI-MASTER 123 NSH - 4-radličný	VARI-MASTER 123 NSH - 5-radličný	VARI-MASTER 123 T - 3-radličný	VARI-MASTER 123 T - 4-radličný	VARI-MASTER 123 T - 5-radličný	VARI-MASTER 123 T - 6-radličný
Počet orebních těles	3	4	5	3	4	5	6
Maximální povolený výkon traktoru (kW)	77	103	129	77	103	129	155
Maximální povolený výkon traktoru (kW)	E-modely 84	E-modely 112	E-modely 140	E-modely 84	E-modely 112	E-modely 140	-
Maximální povolený výkon traktoru (PS)	105	140	175	105	140	175	210
Maximální povolený výkon traktoru (PS)	E-modely 114	E-modely 152	E-modely 190	E-modely 114	E-modely 152	E-modely 190	-
Pojistka proti přetížení	Hydraulické jištění NSH	Hydraulické jištění NSH	Hydraulické jištění NSH	Střižným šroubem T	Střižným šroubem T	Střižným šroubem T	Střižným šroubem T
Pracovní záběr orebního tělesa (cm)	30 až 50	30 až 50	30 až 50	30 až 50	30 až 50	30 až 50	30 až 45
Výška rámu (cm)	75	75	75	75	75	75	75
Odstup těles (cm)	90 nebo 102	90 nebo 102	90 nebo 102	90 nebo 102	90 nebo 102	90 nebo 102	90
Průřez rámu (mm)	120	120	120	120	120	120	150
Typ tělesa	Široký výběr	Široký výběr	Široký výběr	Široký výběr	Široký výběr	Široký výběr	Široký výběr