VARI MASTER 153

Technická data	VARI-MASTER 153 NSH - 3-radličný	VARI-MASTER 153 NSH - 4-radličný	VARI-MASTER 153 NSH - 5-radličný	VARI-MASTER 153 NSH - 6-radličný	VARI-MASTER 153 T - 3-radličný	VARI-MASTER 153 T - 4-radličný	VARI-MASTER 153 T - 5-radličný	VARI-MASTER 153 T - 6-radličný
Počet orebních těles	3	4	5	6	3	4	5	6
Maximální povolený výkon traktoru (kW)	99	132	166	199	99	132	166	199
Maximální povolený výkon traktoru (PS)	135	180	225	270	135	180	225	270
Pojistka proti přetížení	Hydraulické jištění NSH	Hydraulické jištění NSH	Hydraulické jištění NSH	Hydraulické jištění NSH	Střižným šroubem T	Střižným šroubem T	Střižným šroubem T	Střižným šroubem T
Pracovní záběr orebního tělesa (cm)	30 až 50	30 až 50	30 až 50	30 až 50	30 až 50	30 až 50	30 až 50	30 až 50
Výška rámu (cm)	80	80	80	80	80	80	80	80
Odstup těles (cm)	102	102	96 nebo 102	96	102	102	96 nebo 102	96
Průřez rámu (mm)	150	150	150	150	150	150	150	150
Typ tělesa	Široký výběr	Široký výběr	Široký výběr	Široký výběr	Široký výběr	Široký výběr	Široký výběr	Široký výběr