MANAGER

Technická data	MANAGER C - 5-radličný	MANAGER C - 6-radličný	MANAGER C - 7-radličný	MANAGER C - 8-radličný	MANAGER F10 - 5-radličný	MANAGER F10 - 6-radličný	MANAGER F10 - 7-radličný	MANAGER F10 - 8-radličný
Počet orebních těles	5	6	7	8	5	6	7	8
Maximální povolený výkon traktoru (kW)	110	132	154	176	110	132	154	176
Maximální povolený výkon traktoru (PS)	149	180	209	239	149	179	209	239
Pojistka proti přetížení	Střižným šroubem T	Střižným šroubem T	Střižným šroubem T	Střižným šroubem T	Hydraulické jištění NSH	Hydraulické jištění NSH	Hydraulické jištění NSH	Hydraulické jištění NSH
Pracovní záběr orebního tělesa (cm)	35 a 40	35 a 40	35 a 40	35 a 40	35 - 40 a 45	35 - 40 a 45	35 - 40 a 45	35 - 40 a 45
Výška rámu (cm)	80	80	80	80	80	80	80	80
Odstup těles (cm)	102	102	102	102	102	102	102	102
Průřez rámu (mm)	180	180	180	180	180	180	180	180
Typ tělesa	Široký výběr	Široký výběr	Široký výběr	Široký výběr	Široký výběr	Široký výběr	Široký výběr	Široký výběr