

# Nesené baličky na kulaté balíky

Typ	RW 1110 M	RW 1110 C
Velikost balíku (šířka x průměr) (cm)	120 x 100–150	
Maximální hmotnost balíku (kg)	1200	
Délka stroje (cm)	290	
Šířka stroje (cm)	186	
Výška stroje (cm)	260	
3-bodový závěs, kat.	2	
Bez nakládání	-	
Balící stůl	4 řemeny a 2 válce	
Stabilizační kužele	2 standardně stvitelné /e- Twin 3x pevné	
Ovládání stroje	lankové 2 páčkové ovládání	počítačem
Polo-automatické ovládání pro typ (M) počítač a zpomalení otáček při dokončení balení	na přání	---
Automatické zastavení při přetržení fólie	---	Standardně pro provedení <i>e-Twin</i>
Rádio frekvenční dálkové ovládání baličky	---	standardně
Stříhání fólie	standardně	
Balení	jeden držák fólie/ e- Twin 2 držáky fólie	
Balící fólie 750 mm	1 nebo 2 adaptéry pro 750 mm-specifikujte v objednávce	
Předpětí fólie	standardně 70 % (60 % na přání)	
Předpětí pro <i>e Twin</i>	standardně 90 % 70% nebo 60% na přání	
Potřeba hydraulických okruhů	1 jednočinný s volnou zpátečkou nebo 1 dvojitý	
Průtok a tlak oleje	26 l/min a 150 bar	
Přepravní osvětlení	---	
Hmotnost ( kg )	900	

# Nesené baličky na kulaté balíky

Typ	RW 1200 M	RW 1200 C
Velikost balíku (šířka x průměr) (cm)	120 x 100–150	
Maximální hmotnost balíku (kg)	1 200	
Délka stroje (cm)	227	
Šířka stroje (cm)	132	
Výška stroje (cm)	243	
Připojení	3-bodový závěs, kat.	
Nakládání	2 poháněné válce	
Balící stůl	2 poháněné válce	
Stabilizační kužele na stole	1 (plus 1 extra na přání)	
Ovládání stroje	lankové 2 páčkové ovládání	počítačem
Polo-automatické ovládání pro typ (M) při dokončení balení	počítač a zpomalení otáček standardně	---
Stříhání fólie	standardně	
Balící fólie 750 mm	1	
Předpětí fólie	standardně 70 % (60 % na přání)	
Potřeba hydraulických okruhů	1 jednočinný s volnou zpátečkou nebo 1 dvojčinný	
Průtok a tlak oleje	24 l/min při 150 bar	
Přepravní osvětlení	---	
Hmotnost (kg)	700	