

Lisy s variabilní komorou

Technická data	VB 3155 otevřený sběrač	VB 3155 Rotor	VB 3155 OC 14	VB 3185 otevřený sběrač	VB 3185 Rotor	VB 3185 OC 14
Průměr balíků (cm)	80-160			80-185		
Šířka balíků (cm)	120					
Typ lisovací komory	1 hnací válec – 2 válce v komoře – 5 řemenů					
Nastavení lisovacího tlaku	elektronicky z kabiny traktoru					
Typ spojení řemenů	sponkované					
Automatické mazání řetězů	na přání					
Sběrač (cm)	210	230		210	230	
Počet řad prstů na sběrači	4					
Typ koleček sběrače	pevná kolečka sběrače-otočná na přání					
Sběrač s plechem pro krátký materiál	váleček pro rozrovnání řádku					
Vkládací rotor	otevřený sběrač	integrální rotor	řezání 14 nožů	otevřený sběrač	integrální rotor	řezání 14 nožů
Délka řezaného materiálu (mm)	-	-	74	-	-	74
Typ vázání	do provázku					
Minimální příkon kW(HP)	40(54)	50(67)		40(54)	50(67)	
Otáčky (min ⁻¹)	540					
Homokinetický hřídel 1 3/8 - 6 drážkový	standardně					
Ochrana proti přetížení	střížný šroub	vačková spojka		střížný šroub	vačková spojka	
Závěs	výškově nastavitelný, horní a dolní připojení, pevný závěs oko 40 mm					
Pneumatiky	11,5/80-15					
Transportní šířka (m)	2,46					
Ovládací box	VT 30					
Přepravní osvětlení	standardně					
Počet hydraulických okruhů	1 jednočinný a 1 dvojčinný					
Hmotnost (kg)	2.210	2.900	3.050	2.500	2.950	3.100

Lisy s variabilní komorou

Technická data	VB 3160 otevřený sběrač	VB 3190 otevřený sběrač
Průměr balíků (cm)	80-160	80-185
Šířka balíků (cm)	120	
Typ lisovací komory	1 hnací válec – 2 válce v komoře – 5 řemenů	
Typ řemenů	nekonečné řemeny lepené	
Automatické mazání řetězů	na přání	
Sběrač (cm)	210	
Počet řad prstů na sběrači	4	
Typ koleček sběrače	pevná kolečka sběrače	
Kopírovací kolečka sběrače	standardně	
Vkládací systém	otevřený sběrač s poháněnými vkládacími válci	
Nastavení lisovacího tlaku	elektronicky z kabiny traktoru	
Typ vázání	vázání do sítě	
Minimální příkon kW(HP)	40(54)	
Pracovní otáčky (min ⁻¹)	540	
Automatické mazání řetězů	standardně	
Homokinetický hřídel	nutno specifikovat v objednávce	
Závěs	nastavitelný, horní a dolní připojení, pevný závěs oko 40 mm	
Pneumatiky	15,0/55-17	
Transportní šířka (m)	2,46	
ISOBUS kompatibilita	standardně	
CCI 50 nebo CCI-1200 ovládací box	nutno specifikovat v objednávce barevné monitory	
Typ brzd	na přání	
Přepravní osvětlení	standardně	
Počet hydraulických okruhů	1 jednočinný a 1 dvojitý	
Hmotnost (kg)	2.500	2.550

Lisy s variabilní komorou

Technická data	VB 3160 Rotor	VB 3190 Rotor
Průměr balíků (cm)	80-160	80-185
Šířka balíků (cm)	120	
Typ lisovací komory	1 hnací válec – 2 válce v komoře – 5 řemenů	
Typ řemenů	nekonečné řemeny lepené	
Automatické mazání řetězů	Na přání	
Sběrač (cm)	230	
Počet řad prstů na sběrači	5	
Typ koleček sběrače	pevná kolečka sběrače	
Sběrač s válečkem	standardně	
Nastavení lisovacího tlaku	elektronicky z kabiny traktoru	
Vkládací rotor	Integrovaný vkládací rotor HARDOX prsty	
Typ vázání	vázání do sítě	
Minimální příkon kW(HP)	50(67)	
Pracovní otáčky (min ⁻¹)	540	
Homokinetický hřídel s přetěžovací spojkou	standardně	
Závěs	výškově nastavitelný, horní a dolní připojení, pevný závěs oko 40 mm	
Automatické mazání řetězů	standardně	
Pneumatiky	15,0/55-17	
Transportní šířka (m)	2,46	
ISOBUS kompatibilita	standardně	
CCI 50 nebo CCI-1200 ovládací box	nutno specifikovat v objednávce barevné monitory	
Typ brzd	na přání	
Přepravní osvětlení	standardně	
Počet hydraulických okruhů	1 jednočinný a 1 dvojitý	
Hmotnost (kg)	3.000	3.050

Lisy s variabilní komorou

Technická data	VB 3160 S ŘEZÁNÍM OC 14		VB 3190 S ŘEZÁNÍM OC 14	
	Průměr balíků (cm)	80-160		80-185
Šířka balíků (cm)	120			
Typ lisovací komory	1 hnací válec – 2 válce v komoře – 5 řemenů			
Typ řemenů	nekonečné řemeny lepené			
Automatické mazání řetězů	na přání			
Vkládací rotor pro řezání	s řezáním a integrálním rotorem HARDOX prsty			
Spouštěcí dno DROPFLOOR	standardně			
Sběrač (cm)	230			
Počet řad prstů na sběrači	5			
Typ koleček sběrače	pevná kolečka sběrače			
Spouštěcí dno DROPFLOOR	standardně			
Sběrač s válečkem	standardně			
Délka nařezané hmoty 14 nožů (mm)	74		74	
Jištění nožů	pružinami			
Typ vázání	vázání do sítě			
Nastavení lisovacího tlaku	elektronicky z kabiny traktoru			
Automatické mazání řetězů olejové	Standardně			
Minimální příkon kW(HP)	50(67)			
Pracovní otáčky (min ⁻¹)	540			
Homokinetický hřídel s přetěžovací spojkou	standardně			
Závěs	výškově nastavitelný, horní a dolní připojení, pevný závěs oko 40 mm (nebo jiný závěs)			
Pneumatiky	15/55-17			
Transportní šířka (m)	2,46			
ISOBUS kompatibilita	standardně			
CCI 50 nebo CCI-1200 ovládací box	nutno specifikovat v objednávce barevné monitory + objednat propojovací kabel			
Typ s brzdami	na přání			
Přepravní osvětlení	standardně			
Počet hydraulických okruhů	2 okruhy			
Hmotnost (kg)	3.200		3.250	

Lisy s variabilní komorou

Technická data	VB 3165 Rotor	VB 3195 Rotor
Průměr balíků (cm)	80-160	80-185
Šířka balíků (cm)	120	
Typ lisovací komory	1 hnací válec – 2 válce v komoře – 5 řemenů	
Nastavení lisovacího tlaku	Z kabiny traktoru přes ovladač	
Pohon druhého válce v komoře	Standardně	
Typ řemenů	Nekonečné řemeny lepené	
Automatické mazání řetězů	Standardně olejové mazání systém BEKA max	
Sběrač (cm)	230	
Počet řad prstů na sběrači	5	
Typ koleček sběrače	pevná kolečka sběrače	
Sběrač s válečkem	standardně	
Vkládací rotor	Integrální vkládací rotor HARDOX prsty se spouštěcím dnem	
Typ vázání	Vázání do sítě	
Pohon druhého válce	standardně	
Minimální příkon kW(HP)	50(67)	
Pracovní otáčky (min ⁻¹)	540	
Homokinetický hřídel s přetěžovací spojkou	standardně	
Závěs	výškově nastavitelný, horní a dolní připojení, pevný závěs oko 40 mm	
Pneumatiky	500/45-22,5	
Transportní šířka (m)	2,46	
ISOBUS kompaktilita	standardně	
VT 50 nebo CCI-100 ovládací box	nutno specifikovat v objednávce barevné monitory	
Typ brzd	na přání	
Přepravní osvětlení	standardně	
Počet hydraulických okruhů	1 jednočinný a 1 dvojčinný	
Hmotnost (kg)	3.400	3.450

Lisy s variabilní komorou

Typ	VB 3165 S ŘEZÁNÍM OC 14	VB 3165 S ŘEZÁNÍM OC 23	VB 3195 S ŘEZÁNÍM OC 14	VB 3195 S ŘEZÁNÍM OC 23
Průměr balíků (cm)	80-160		80-185	
Šířka balíků (cm)	120			
Typ lisovací komory	1 hnací válec – 2 válce v komoře – 5 řemenů			
Nastavení lisovacího tlaku	Z kabiny traktoru přes ovladač			
Pohon druhého válce v komoře	Standardně			
Typ řemenů	Nekonečné řemeny lepené			
Automatické mazání řetězů	Standardně olejové mazání systém BEKA max			
Vkládací rotor pro řezání	OC 14 řezání integrálním rotore s HARDOX prsty	Na přání	OC 14 řezání integrálním rotore s HARDOX prsty	Na přání
Vkládací rotor s řezáním a volbou počtu nožů	14 OC rotor s dvojitými prsty HARDOX 7/14/0/14	23 OC rotor s dvojitými prsty HARDOX 12/11/7/0/23	14 OC rotor s dvojitými prsty HARDOX 7/14/0/14	23 OC rotor s dvojitými prsty HARDOX 12/11/7/0/23
Délka nařezané hmoty (mm)	70	45	70	45
Sběrač (cm)	230			
Počet řad prstů na sběrači	5			
Typ koleček sběrače	pevná kolečka sběrače			
Sběrač s válečkem	standardně			
Typ vázání	nutno specifikovat v objednávce			
Minimální příkon kW(HP)	60(80)			
Pracovní otáčky (min ⁻¹)	540			
Homokinetický hřídel s přetěžovací spojkou	standardně			
Závěs	výškově nastavitelný, horní a dolní připojení, pevný závěs oko 40 mm (nebo jiný závěs)			
Pneumatiky	500/45/22,5			
Transportní šířka (m)	2,46			
ISOBUS kompaktilita	standardně			
CCI 50 nebo CCI-1200 ovládací box	nutno specifikovat v objednávce barevné monitory			
Typ s brzdami	na přání			
Přepravní osvětlení	standardně			
Počet hydraulických okruhů	2 okruhy			
Hmotnost (kg)	3.400		3.450	