Sadařské a vinařské mulčovače

Technická data	TRP 120 RT	TRP 120	TRP 145	TRP 175	TRP 95	TRP145 RT-CV	TRP175 RT-CV	VKD 155	VKD 170	VKD 190	VKD 210
Zapojení	Do tříbodového závěsu kat.1 nebo 2	Do tříbodového závěsu	Do tříbodového závěsu	Do tříbodového závěsu	Do tříbodového závěsu	Do tříbodového závěsu kat.1 nebo 2	Do tříbodového závěsu kat.1 nebo 2	Do tříbodového závěsu	Do tříbodového závěsu	Do tříbodového závěsu	Do tříbodového závěsu
Boční posuv (cm)	-	-	-	-	-	-	-	36	45	45	45
Pracovní záběr (m)	1.2	1.2	1.45	1.73	0.95	1.45	1.73	1.56	1.7	1.9	2.1
Celková šířka (m)	1.65	1.46	1.72	1.99	1.21	1.9	2.18	1.67	1.85	2.04	2.23
Pohon	1 3/8" 6-drážková kloubová hřídel	1 3/8"- 6-drážková kloubová hřídel	1 3/8"- 6-drážková kloubová hřídel	1 3/8"- 6-drážková kloubová hřídel	1 3/8"- 6-drážková kloubová hřídel	1 3/8" 6-drážková kloubová hřídel	1 3/8" 6-drážková kloubová hřídel	1 3/8"- 6-drážková kloubová hřídel	1 3/8"- 6-drážková kloubová hřídel	1 3/8"- 6-drážková kloubová hřídel	1 3/8"- 6-drážková kloubová hřídel
Vnější průměr rotoru (mm)	465	466.5	466.5	466.5	466.5	465	465	423	423	423	423
Průměr trubky rotoru (mm)	193.7	193.7	193.7	193.7	193.7	193.7	193.7	152	152	152	152
Tloušťka stěny rotoru (mm)	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	10
Otáčky rotoru při otáčkách vývodové hřídele 540 (min^{-1})	2600	2188	2188	2188	2188	2600	2600	2325	2325	2325	2325
Otáčky rotoru při otáčkách vývodové hřídele 1000 (min^{-1})	3250	-	-	-	-	3250	3250	-	-	-	-
Rychlost rotoru (m/s) při otáčkách 540 (min^{-1}) na vývodové hřídeli	64	53.4	53.4	53.4	53.4	64	64	51.5	51.5	51.5	51.5
Rychlost rotoru (m/s) při otáčkách 1000 (min^{-1}) na vývodové hřídeli	76	-	-	-	-	76	76	-	-	-	-
Počet kladívek	16	16	20	24	12	20	24	16	18	20	22
Pohon	Sběrač: řetězem - Rotor: klínovým řemenem	Sběrač: řetězem - Rotor: klínovým řemenem	Sběrač: řetězem - Rotor: klínovým řemenem	Sběrač: řetězem - Rotor: klínovým řemenem	Sběrač: řetězem - Rotor: klínovým řemenem	Sběrač: řetězem - Rotor: klínovým řemenem	Sběrač: řetězem - Rotor: klínovým řemenem	S volnoběžkou	S volnoběžkou	S volnoběžkou	S volnoběžkou
Počet/typ klínového řemenu	3/SPBX	3/SPBX1600	4/SPBX1600	5/SPBX1600	3/SPBX1600	4/SPBX	5/SPBX1600	3/SPBX	3/SPBX	3/SPBX	3/SPBX
Hmotnost (kg)	1070	790	950	1075	625	1200	1300	510	560	600	640
Příkon na vývodové hřídeli (kW)	59	37	42	47	29	59	59	30	32	35	40
Příkon na vývodové hřídeli (PS)	80	50	57	64	39	80	80	40	45	50	55
Maximální povolený výkon traktoru (kW)	66	66	66	66	66	66	66	40	40	48	51
Maximální povolený výkon traktoru (PS)	90	90	90	90	90	90	90	55	60	65	70
Zadní kryt	-	Pohyblivý	Pohyblivý	Pohyblivý	Pohyblivý	-	-	Pohyblivý	Pohyblivý	Pohyblivý	Pohyblivý
Kontrola výšky	Opěrný válec nebo opěrná kola	Opěrný válec nebo opěrná kola	Opěrný válec nebo opěrná kola	Opěrný válec nebo opěrná kola	Opěrný válec nebo opěrná kola	Opěrný válec nebo opěrná kola	Opěrný válec nebo opěrná kola	Opěrný válec nebo opěrná kola	Opěrný válec nebo opěrná kola	Opěrný válec nebo opěrná kola	Opěrný válec nebo opěrná kola