

Diskové žací stroje s horizontální transportní polohou

Technická data	GMD 2811	GMD 3111	GMD3511	GMD 4011	GMD 4411
Pracovní záběr	2,67 m	3,10 m	3,51 m	3,95 m	4,35 m
Počet disků	6	7	8	9	10
Žací lišta	OPTIDISC				
Odpružení	LIFT CONTROL hydro pneumatické odpružení				
Základní výška sečení se základními splazy (mm)	30 - 50				
Primární náhonová kloubová hřídel	1 3/8" 6 drážek ve standardní výbavě				
Sekundární kloubová hřídel	s přetěžovací spojkou				
Volnoběžka	integrovaná v boční převodovce				
Velká světla výška pod lištou při přizvednutí na souvrátích	Ve standardní výbavě				
Přestavení do transportní polohy	Hydraulicky otočením o 90° dozadu z kabiny traktoru				
Kat. třibodového závěsu	Kat. 2			Kat. 3	
Přestavení stroje v závěsech	2 polohy				
Pohon vývodové hřídele	540 min ⁻¹	1000 min ⁻¹		1000 min ⁻¹	
Vyměnitelné žací moduly bez demontáže skříňe pohonu	Ve standardní výbavě				
Systém «Protectadrive» pro ochranu skříňe pohonu	Ve standardní výbavě				
Průměrná šířka řádků	1,70 m	2,30 m	2,80 m	3,30 m	3,70 m
Požadavky na výkon na vývodové hřídeli (cca) KW/hp	44/60	51/70	59/80	81/110	90/120
Vnější usměrňovací disk	Vnitřní a vnější	Vnější		Ve standardní výbavě, vnější	
Přepravní osvětlení s tabulemi	Ve standardní výbavě				
Požadavky na hydraulickou výbavu traktoru	1 dvojitý hydraulický okruh			1 jednočinný a 1 dvojitý hydraulický okruh	
Hmotnost (kg)	845	900 kg	950 kg	1085 kg	1120 kg