

Krmné míchací vozy se 2 vertikálními šneky a zastýlačem

Technická data	PROFILE PLUS 15.2 DS	PROFILE PLUS 16.2 DS	PROFILE PLUS 18.2 DS	PROFILE PLUS 20.2 DS	PROFILE PLUS 24.2 DL	PROFILE PLUS 26.2 DL	PROFILE PLUS 28.2 DL	PROFILE PLUS 30.2 DL	PROFILE PLUS 34.2 DL
Kapacita (m³)	15	16	18	20	24	26	28	30	34
Typ šneku	Vertikální	Vertikální	Vertikální	Vertikální	Vertikální	Vertikální	Vertikální	Vertikální	Vertikální
Počet šneků	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Zakládání krmiva	Z boku stroje	Z boku stroje	Z boku stroje	Z boku stroje	Výpadní otvor	výpadní otvor	výpadní otvor	Výpadní otvor	Výpadní otvor
Celková výška (m)	2.83	2.83	2.99	3.19	Od 2.91 do 3.04	Od 3.01 do 3.14	Od 3.14 do 3.27	Od 3.27 do 3.40	Od 3.51 do 3.64
Celková šířka (m)	2.42	2.42	2.44	2.44	2.76	2.78	2.79	2.8	2.83
Hmotnost (kg)	6246	6298	6386	6498	-	-	-	-	-
Příkon na vývodové hřídeli (kW)	59	63	66	70	67 - 81	70 - 85	73 - 88	77 - 92	81 - 95
Příkon na vývodové hřídeli (PS)	80	85	90	95	92 - 110	95 - 115	100 - 120	105 - 125	110 - 130
Maximální počet kusů mléčného skotu, který může být nakrmen plným vozem	Mezi 75 a 110	Mezi 80 a 120	Mezi 90 a 140	Mezi 100 a 150	Mezi 120 a 195	Mezi 130 a 205	Mezi 140 a 225	Mezi 150 a 250	Mezi 170 a 265