

Diskové žací trojkombinace

Technická data	GMD 8730
Pracovní záběr v kombinaci s čelním žacím strojem 3,10 m	8,30 m - 8,50 m - 8,80 m Závisí na překrytí záběru
Překrytí záběru čelního žacího stroje 3,10 m	0,55 m - 0,44 m - 0,29 m
Žací lišty OPTIDISC	OPTIDISC ELITE
Počet disků	2 x 7
Upevnění nožů	FAST – FIT
Systém PROTECTADRIVE pro ochranu diskové žací skříňě	Ve standardní výbavě
Výška sečení na základních splazech (mm)	35 – 65
Hydro-pneumatický systém odpružení LIFT CONTROL	Ve standardní výbavě
Samostatné zvedání levé a pravé žací jednotky	Ve standardní výbavě
Průměrná šířka řádku (m)	2 x 2,40
Vnější usměrňovací disk	Na krajích lišty
Otáčení na souvrati	S hydr. válci pro přizvedávání jednotek
Transportní poloha	Sklopení vertikálně o 90°
Transportní šířka	2,99 m
Transportní výška	3,65 m - 3,75 m - 3,90 m , závisí na překrytí záběru
Přepravní osvětlení a výstražné tabulky	Ve standardní výbavě
Závěs	Tříbodový, kat. 2 a 3
Otáčky vývodové hřídele	1000 min ⁻¹
Primární náhonová kloubová hřídel	1 3/8" 6 drážek
Volnoběžka	Ve standardní výbavě v boční převodovce
Požadavky na výkon na vývodové hřídeli kW/Hp	90/122
Požadavky na hydrauliku traktoru	2x dvojitý + 1 dle příslušenství dvojitý hydraulický okruh
Přepraní osvětlení	Ve standardní výbavě
Hmotnost	1 910 kg

Diskové žací trojkombinace

Technická data	GMD 9530 FF	GMD 10030 FF
Pracovní záběr v kombinaci dle typu čelního žacího stroje (m)	9,13-9,53	9,53 – 9,93
Transportní šířka (m)	2,95	3,35
Transportní výška (m)		3,92
Transportní šířka (m)	3,0 – 3,45	3,0 – 3,45
Překrytí záběru čelního žacího stroje (m)	0.3 -0,5 (GMD 3125F) 0,5 – 0,7 (GMD3525 F)	0.3 -0,5 (GMD 3525F)
Žací lišty OPTIDISC	OPTIDISC ELITE	
Počet disků	2 x 8	
Systém upevnění nožů	FAST FIT rychloupínání	
Výška sečení na základních splazech (mm)	35 – 65	
Jištění pro ochranu diskové žací skříně	PROTECTADRIVE	
Pohon žací lišty	Pohon přes první disk	
Hydro-pneumatický systém odpružení LIFT CONTROL	Ve standardní výbavě	
Uchycení žací lišty	Středové	
Jištění lišty proti nárazu	Hydropneumatická nárazová pojistka	
Samostatné zvedání levé a pravé žací jednotky	Ve standardní výbavě	
Průměrná šířka řádku (m)	2 x 2,80	
Připojení	Závěs třibodový kat.3	
Vnější usměrňovací disk	Na krajích lišty	
Otáčení na souvrati	S hydr. válci pro přizvedávání jednotek	
Transportní poloha	Sklopení vertikálně o 90°	
Přepravní osvětlení a výstražné tabulky	Ve standardní výbavě	
Otáčky vývodové hřídele	1000 min ⁻¹	
Primární náhonová kloubová hřídel	1 3/8" 6 drážek	
Volnoběžka	Ve standardní výbavě v boční převodovce	
Požadavky na výkon na vývodové hřídeli kW/HP	99/135	104/141
Požadavky na hydrauliku traktoru	2x dvojitý + 1x dvojitý hydraulický okruh	
Hmotnost (kg)	2 300	2 350