

# Kombinované lisy s pevnou komorou

Typ	FBP 3135 S ŘEZÁNÍM OC 14	FBP 3135 S ŘEZÁNÍM OC 23
Průměr lisovací komory/šířka (cm)		125/122
Transportní šířka (cm)		297
Transportní výška (cm)		273
Transportní délka (cm)		646
Typ lisovací komory		18 válců POWER TRACK
Sada pro lisování drobného materiálu		standartně
Automatické mazání řetězů olejem BEKA max		standartně
Centrální kostka s rozvodem pro mazání ložisek z jednoho místa		standardně (na přání automatické mazání tukem systém BEKA max) na 1 cartridge 400 g
Sběrač (cm)		230
Počet řad prstů na sběrači		5
Pevná kopírovací kolečka sběrače		standartně
Velký usměrňovací váleček nad sběračem		standartně
Vkládací rotor s řezáním a volbou počtu nožů	14 OC rotor s dvojitými prsty HARDOX 7/14/0/14	23 OC rotor s dvojitými prsty HARDOX 12/11/7/0/23
Ovládání z kabiny traktoru	standartně	na přání
Reverzace rotoru		mechanická standartně hydraulická na přání
Jištění nožů		Pružinami
Délka nařezané hmoty (mm)	45	70
Typ vázání		vázání do sítě
Čištění nožů		automatické čištění
Ovládání reverzace rotoru		standardně
Zásobníky na síť		1 standardně + 1 na přání
Zásobník na folii		na 10 rolí
ISOBUS ovládání		standartně
Nastavení lisovacího tlaku		nastavení z terminálu
Rychlé otevírání komory		standardně (od 80%) s indikací plnění na a pravé straně komory
Balící ramena		dva ovíjecí satelity systém 2 D ( 3D systém na přání)
Balící stůl		2 válce se 4 vodícími řemeny
Stabilizační válce na balícím stole		4 ( 6 na přání)
1/2 otáčky při dokončení balení		standartně
Automatické zastavení při přetržení fólie (rádio frekvenční signál)		standartně
Předpětí fólie		standartně 70 % (60 % na přání)
CCI 50 nebo CCI -1200 ovládací box		nutno specifikovat v objednávce barevné monitory
Potřeba hydraulických okruhů	2 jednočinné, 1 dvojitý a ¼ volná vratka	2 jednočinné, 1 dvojitý a ¼ volná vratka
Průtok a tlak oleje		40-60 l/min při 180 bar
Minimální příkon stroje kW(HP)		80(110)
Otáčky (min <sup>-1</sup> )		540
Homokinetický hřídel se spojkou		standartně
Přepravní osvětlení		standartně
Tandemová náprava		standartně
Pneumatiky		500/45-22,5
Typ brzd		bez brzd
Závěs		výškově nastavitelný, horní a dolní připojení, pevný závěs oko 40 mm
Velikost připojovacího oka závěsu		nutno specifikovat v objednávce
Hmotnost (kg)	5.700	5.900