

Kombinované lisy s variabilní komorou

Typ	VBP 3165 OC 14	VBP 3165 OC 23	VBP 3195 OC 14	VBP 3195 OC 23
Velikost balíků (šíře x průměr) (cm)	120 x 80-160		120 x 80-185	
Typ lisovací komory	1 hnací válec – 2 válce v komoře pohon druhého válce standardně 5 nekonečných řemenů			
Velikost balených balíků	Od 1 m do 1,60 m (maximální průměr balíků 1,60 m)			
Transportní šířka (cm)	min 298 v závislosti na volbě pneumatik			
Transportní výška (cm)	292			
Transportní délka (cm)	660			
Mazání řetězů olejem	Automatické system BEKA max			
Typ rotoru a řezání	řezání 14 OC standardně			
Vkládací rotor s řezáním a volbou počtu nožů	14 OC rotor s dvojitými prsty HARDOX	23 OC rotor s dvojitými prsty HARDOX	14 OC rotor s dvojitými prsty HARDOX	23 OC rotor s dvojitými prsty HARDOX
Spouštěcí dno	Volba počtu nožů	Volba počtu nožů	Volba počtu nožů	Volba počtu nožů
Ovládání z kabiny traktoru	0/4/7/14/14	12/11/7/0/23	0/4/7/14/14	12/11/7/0/23
Délka nařezané hmoty (mm)	70	45	70	45
Šířka sběrače	230			
Počet řad prstů na sběrači	5			
Kolečka sběrače	pevná kolečka sběrače			
Usměrňovací prsty nad sběračem	standardně			
Váleček nad sběračem	standardně velký průměr			
Typ vázání	do sítě			
Zásobníky na 2 role sítě	standardně			
Zásobníky na 10 ks fólií	standardně			
AUTO DEBLOCK a čištění nožů	standardně			
Jištění nožů	pružinami			
ISOBUS	standardně bez terminálu			
CCI 50 nebo CCI -1 200 ovládací box	nutno specifikovat v objednávce barevné monitory			
Balíčka	dva satelity 2 D balení			
Balící stůl	2 válce a 4 řemeny			
Počet stabilizačních válců na stole baličky	4			
1/2 otáčky při dokončení balení	standardně			
Automatické zastavení při přetržení fólie (rádio frekvenční signál)	standardně			
Předpětí fólie	standardně 70 % (60 % na přání)			
Potřeba hydraulických okruhů	1 dvojitý a 1 jednočinný s volnou vratkou ¾			
Průtok oleje při tlaku	40-60 l/min a 180 bar			
Minimální příkon kW(HP)	80(110)			
Otáčky (min ⁻¹)	540			
Homokinetický hřídel s přetěžovací spojkou 1 3/8''- 6 drážek	standardně			
Přepravní osvětlení	standardně			
Pneumatiky	500/45-22,5			
Tandemová náprava	standardně			
Typ brzd	bez brzd			
Závěs	výškově nastavitelný, horní a dolní připojení pevný závěs oko 40 mm			
Hmotnost (kg)	5.750		5.850	