

# Tažené baličky na hranaté balíky

Technická data	SW 1614 M	SW 1614 C
Hranaté balíky (šířka x výška x délka) (cm)	80 x 60–90 x 180	
Kulaté balíky (šířka x průměr) (cm)	120–150 x 100–150	
Hmotnost balíků (kg)	800 (na přání 1000 kg kulaté balíky)	
Délka stroje (cm)	486	
Šířka stroje (transportní) (cm)	249	
Výška stroje (cm)	229	
Připojení	tažená závěs specifikujte v objednávce	
Nakládání	nakládací rameno, pro model C systém AUTOLOAD	
Možnost nést druhý balík na nakládacím rameni	standardně	
Možnost balení kulatých nalíků	standardně	
Balící stůl	dva nastavitelné poháněné válce	
Stabilizační opěrné kužele	2 nastavitelné	
Ovládání stroje	ovládání lankové 3 páčkové	počítačem
Polo-automatické ovládání pro typ (M) s počítačem a zpomalením otáček při dokončení balení	standardně	---
Automatické zastavení při přetržení folie	---	standardně
Infračervené dálkové ovládání stroje	---	na přání
Stříhání folie	standardně	
Držák folie na 750 mm	1	
Předpětí folie	standardně 70 % (60 % na přání)	
Potřeba hydraulických okruhů	1 jednočinný s volnou zpátečkou nebo 1 dvojitý	
Průtok a tlak oleje	26 l/min při 150 bar	
Přepravní osvětlení	standardně	
Pneumatiky	15,0/55-17"	
Přestavení kol pro přepravu	mechnické (hydraulické na přání)	
Hmotnost (kg)	1.490	

# Tažené baličky na hranaté balíky

Technická data	SW 4014
Velikost hranatých balíků (šířka x výška x délka) (cm)	80 x 50–100 x 200 120 x 60–140 x 200
Velikost kulatých balíků (šířka x průměr) (cm)	120 –150 x 90 –140
Maximální hmotnost balíků (kg)	1 500
Délka stroje (cm)	470 / 520
Transportní šířka (cm)	250
Výška stroje (cm)	280
Závěs	kat. 2 s otočným čepem
ISOBUS ovládání s Terminálem Intelliwrap™	standardně
Automatický systém nakládání AUTOLOAD	standardně
Vychýlení oje	hydraulicky z kabiny traktoru
Nakládací systém	dva válce na ramenech
Možnost balit i kulaté balíky	standardně
Balící stůl	elektronicky ovládaný 2 x 2 dvojice válců
Auto-nivelační zařízení pro nakládání a vykládání	standardně
Elektronicky řízené proměnné rychlosti válců, pro optimální obalení velkých obdélníkových balíků	standardně
Satelity s držáky fólie 750 mm se stříhacím zařízením	dva ovíjecí satelity
Sada pro poloviční otáčka při dokončení balení	standardně
Automatické zastavení při přetržení fólie	na přání montováno na stroj
Předpětí fólie	standardně 60 %
Potřeba hydraulických okruhů	1 jednočinný a 1 volná zpátečka
Průtok a tlak oleje	40-60 l/min a 180 bar
Přepravní osvětlení	standardně
Zásobník na 2 ks fólie	standardně (zásobník pro 10 rolí fólie na přání montováno na stroj)
Pneumatiky	15,0/55-17
Typ brzd	bez brzd
Parkovací brzda	standardně
Hmotnost (kg)	2820