

# Čelní diskové žací stroje s kondicionérem

Technická data	FC 3125 F FF	FC 3125 RF FF	FC 3525 F FF	FC 3525RF FF
Pracovní záběr (m)	3,10	3,10	3,50	3,50
Transportní šířka (m)	2,99		3,48	
Připojení	3 bodový kat.2			
Min. teoretický příkon stroje (kW/hp)	50/68		57/77	
Pohon vývodové hřídele (levý nebo pravý smysl otáčení) (min <sup>-1</sup> )	1000			
Počet disků	7		8	
Žací lišta	OPTIDISC			
Vyměnitelné žací moduly bez demontáže skříně pohonu	Ve standardní výbavě			
Jištění žací lišty	Protectadrive			
Lišta je poháněna kloubovým hřídelem přes pravý vnější disk	Ve standardní výbavě			
Odpružení	LIFT – CONTROL hydro pneumatické odpružení			
Kondicionér	Ocelová kladiva nastavení intenzity mačkání v 5 pozicích	2 polyuretanové válce SQUAREFLEX s dvojitou synchronizací pohonu	Ocelová kladiva nastavení intenzity mačkání v 5 pozicích	2 polyuretanové válce SQUAREFLEX s dvojitou synchronizací pohonu
Otáčky kondicionéru (min <sup>-1</sup> )	755 -1000 řadící převodovkou	780	755 -1000 řadící převodovkou	780
Zvedání na kraji pozemku	Pomocný hydraulický válec			
Přepravní osvětlení s výstražnými tabulkami	Ve standardní výbavě			
Tvorba řádků	2 poháněné shazovací bubny	plechy	2 poháněné shazovací bubny	plechy
Průměrná šířka řádků (m)	1,2 - 2,0	1,40 - 2,00	1,2 - 2,0	1,40 - 2,00
Požadavky na hydraulickou výbavu traktoru	1 jednočinný hydraulický okruh			
Hmotnost (kg)	1 320	1 370	1390	1455
Výška sečení	30 – 85 mm			
Koncovky kardanového hřídele	1 3/8 6 drážek			