

Lis s integrovanou baličkou

Technická data	i-BIO+ OC 14	i-BIO+ OC 23
Typ lisovací komory velikost (šířka x průměr) (cm)	122 x 125	
Transportní šířka (cm)	275	
Transportní výška (cm)	225	
Transportní délka (cm)	450	
Typ lisovací komory válců	18 profilovaných válců	
Mazané ložiska válců	centrálně z jednoho mazacího místa	
Mazané řetězy olejem	standardně	
Šířka sběrače/počet řad prstů (cm)	230/5	
Typ koleček sběrače	specifikujte v objednávce	
Váleček nad sběračem	standardně	
Délka nařezané hmoty (mm)	70	45
Vkládací rotor s řezáním a volbou počtu nožů	14 OC rotor s dvojími prsty HARDOX 7/14/0/14	23 OC rotor s dvojími prsty HARDOX 12/11/7/0/23
Ovládání nožů a spouštění dna přes ovládací box	standardně	
Reverzace rotoru	mechanická na přání hydraulické ovládání	
Jištění nožů	jednotlivě pružinami	
Vázání	do sítě	
Zásobníky pro fólii na 6 kusů	standardně	
ISOBUS kompatibilita	standardně	
CCI 50 nebo CCI-1200 ovládací box	nutno specifikovat v objednávce barevné monitory	
Kruhový systém pohonu s 2 x 750 mm fóli	standardně	
Balicí stůl se Intelliwrap™	integrováný do lisovací komory	
Opěrné stabilizační válce pro balení	3	
Sada pro poloviční otáčky při dokončení balení	standardně	
Sada pro automatické zastavení při přetržení fólie (rádio frekvenční signál)	na přání je montováno na stroj	
Předpětí fólie	standardně 70 % (60 % na přání)	
Potřeba hydraulických okruhů	1 jednočinný s ¼ vratkou	
Průtok oleje při tlaku	35 l/min při tlaku 180 bar	
Minimální příkon kW(HP)	80(110)	
Otáčky (min ⁻¹)	540	
Homokinetický hřídel s přetěžovací spojkou	standardně	
Přepravní osvětlení	standardně	
Pneumatiky	500/45-22,5	
Typ brzd	bez brzd	
Závěs	standardní nastavení pro horní nebo spodní připojení	
Závěs-pro oko	pevné oko 40 mm	
Hmotnost (kg)	3.700	3.800