

Tažené diskové žací stroje s kondicionérem

Technická data	FC 2861 TLD	FC 3161 TLD	FC 3561 TLD	FC 3161 TCD	FC 3561 TCD
Pracovní záběr (m)	2,67	3,10	3,50	3,10	3,50
Transportní šířka (m)	2,55	3,00	3,5	3,00	3,5
Počet disků se splazy potaženými tvrdokovem (ks)	6	7	8	7	8
Pozice tažné oje	Levostranná			Centrální	
Upínání nožů	Rychloupínací systém Fast Fit				
Výška strniště při sečení základní (mm)	35 - 65				
Pohon žací lišty	Přes první disk				
Vyměnitelné moduly žacích disků	Ve standardní výbavě + systém ochrany skříně pohonu PROTECTADRIVE				
Kondicionér	S ocelovými prsty a deskou s 5 nastavitelnými polohami pomocí ruční páky				
Otáčky kondicionéru (min ⁻¹)	780 a 1000 řadící převodovkou				
Pohon kondicionéru	Ozubeným soukolím				
Kardanový hřídel homokinetický	Na přání		Standardně		
Šířka řádku (m)	0,90-1,90	0,90-2,30	1,10- 2,70	0,9 - 2,30	1,10 - 2,70
Rozprostírání na široko	Ve standardní výbavě				
Nastavení výšky sečení	Centrální přes 1 vřeteno se stupnicí				
Nastavení přítlaku	Pro levou a pravou stranu zvlášť				
Pneumatiky	11,5/80-15,3	380/55x17		400/60x15,5	
Přepravní osvětlení a výstražné tabulky	Ve standardní výbavě				
Připojení	Závěsová konzola Gyrodine– do spodních ramen traktoru Kat. 2 a 3., kompatibilní s rychloupínáním kat. 2				
Kloubová náhonová hřídel	1 3/8 – 6 drážek				
Otáčky vývodové hřídele (min ⁻¹)	540	1000			
Volnoběžka	Integrovaná				
Požadavky na výkon na vývodové hřídeli(kW / PS)	48/65	55/75	62/84	55/75	62/ 98
Požadavky na hydrauliku traktoru	1 jednočinný a 1 dvojitý hydraulický okruh				
Hmotnost (kg)	1 980	2 160	2 280	2 390	2 540

Tažené diskové žací stroje s gumovými válci

Technická data	FC 2860 TLR	FC 3160 TLR	FC 3560 TLR	FC 3160 TCR	FC 3560 TCR
Pracovní záběr (m)	2,67	3,10	3,50	3,10	3,50
Transportní šířka (m)	2,55	3,00	3,50	3,00	3,50
Počet disků se splazy potaženými tvrdokovem (ks)	6	7	8	7	8
Pozice tažné oje	Levostranná		Centrální		
Připojení stroje	Do ramen traktoru Cat 2 – 3 GYRODINE otočná převodovka				
Základní výška sečení se základními splazy (mm)	35 - 65				
Upínání nožů	Rychloupínací systém Fast Fit				
Pohon žací lišty	Přes první disk				
Vyměnitelné moduly žacích disků	Ve standardní výbavě + systém ochrany skříně pohonu PROTECT DRIVE				
Kondicionér	2 polyuretanové válce se synchronizovaným pohonem o průměru 240 mm				
Otáčky kondicionéru (min ⁻¹)	780				
Pohon kondicionéru	Převodovkou s ozubenými koly				
Kardanový hřídel homokinetický	Standardně				
Šířka řádku (m)	0,90- 2,00	0,90- 2,30	1,10- 2,70	0,9- 2,30	1,10 - 2,70
Nastavení výšky sečení	Centrální přes seřizovací 1 včetně se stupnicí				
Nastavení přítlaku	Pro levou a pravou stranu zvlášť				
Pneumatiky	11,5/80-15,3	380/55 x 17		400/60x15,5	
Přepravní osvětlení a výstražné tabulky	Ve standardní výbavě				
Připojení	Závěs Gyrodine– do spodních ramen traktoru Kat. 2 a 3., kompatibilní s rychloupínáním 2				
Kloubová náhonová hřídel	1 3/8 – 6 drážek				
Otáčky vývodové hřídele (min ⁻¹)	540	1000			
Volnoběžka	Integrovaná				
Požadavky na výkon na vývodové hřídeli(kW / PS)	48/65	55/75	62 / 84	55/75	62/ 98
Požadavky na hydrauliku traktoru	1 jednočinný a 1 dvojitý hydraulický okruh				
Hmotnost (kg)	2 105	2 260	2 400	2 505	2 615

Tažené diskové žací stroje s kondicionérem a shazováním

Technická data	FC 3161 TCD RA	FC 3561 TCD RA
Pracovní záběr (m)	3,10	3,50
Transportní šířka (m)	3,00	3,5
Počet disků se splazy potaženými tvrdokovem (ks)	7	8
Pozice tažné oje	Centrální	
Upínání nožů	Rychloupínací systém Fast Fit	
Pohon žací lišty	Přes první disk	
Vyměnitelné moduly žacích disků	Ve standardní výbavě + systém ochrany skříně pohonu PROTECT DRIVE	
Kondicionér	S ocelovými prsty a deskou s 5 nastavitelnými polohami pomocí ruční páky	
Otáčky kondicionéru (min ⁻¹)	1000	
Pohon kondicionéru	Ozubeným soukolím	
Kardanový hřídel homokinetický	Standardně	
Šířka řádku (m)	0,9- 2,30	1,10- 2,70
Rozprostírání na široko	Ve standardní výbavě	
Nastavení výšky sečení	Centrální přes 1 vřeteno se stupnicí	
Základní výška sečení (mm)	35 - 75	
Nastavení přítlaku	Pro levou a pravou stranu zvlášť	
Shazování	Dopravník poháněný hydraulikou	
Ovládání	Ovládací box- rychlost dopravníku a ovládání, spouštění dopravníku do pracovní a nepracovní pozice	
Pneumatiky	400/60x15,5	
Přepavní osvětlení a výstražné tabulky	Ve standardní výbavě	
Připojení	Závěs Gyrodine – do spodních ramen traktoru Kat. 2 a 3., kompatibilní s rychloupínáním kat. 2	
Kloubová náhonová hřídel	1 3/8 – 6 drážek	
Otáčky vývodové hřídele (min ⁻¹)	1000	
Volnoběžka	Integrovaná	
Požadavky na výkon na vývodové hřídeli(kW / PS)	60/82	67/ 91
Požadavky na hydrauliku traktoru	1 jednočinný a 1 dvojitý hydraulický okruh	
Hmotnost (kg)	2 890	3 050