

Diskové žací trojkombinace s kondicionéry

Technická data	FC 8830 D FF	FC 8830 R FF	FC 9530 D FF	FC 9530 R-FF	FC 10030 D FF	FC 10030 R-FF
Pracovní záběr (m)	8,73		9,53		9,93	
Transportní šířka (m)	2,95			3,35		
Připojení	3 bodový Cat.3 a 4					
Pohon vývodové hřídele	1000 min ⁻¹					
Kloubová hřídel 1 3/8" – 6 drážek	Ve standardní výbavě					
Počet disků	2x7(2x3,1m)			2x8(2x3.50m)		
Žací lišty	OPTIDISC II					
Odpružení kopírování	LIFT – CONTROL hydro pneumatické odpružení					
Zavěšení žacích lišt	Středové					
Upnutí nožů	FAST FIT					
Výška strniště nastavitelná (mm)	35-85					
Boční posuv (m)	0,30 - 0,50 s FC 3125 DF/RF 0,50 - 0,70 s FC 3525 DF/RF			0,30 - 0,50 FC 3525 DF/RF		
Vyměnitelné žací moduly bez demontáže skříně pohonu	Ve standardní výbavě					
Jištění žací lišty	PROTECTADRIVE					
Lišta je poháněna kloubovým hřídelem přes pravý vnější disk	Ve standardní výbavě					
Šířka řádků posečené hmoty (m)	2x1,45/2,10			2x1,85/2,40		
Rozprostírací zařízení posečené hmoty	Ve standardní výbavě					
Kondicionér	Ocelová kladiva nastavení intenzity mačkání v 5 pozicích	Polyuretanové válce s dvojitou synchronizací	Ocelová kladiva nastavení intenzity mačkání v 5 pozicích	Polyuretanové válce s dvojitou synchronizací	Ocelová kladiva nastavení intenzity mačkání v 5 pozicích	Polyuretanové válce s dvojitou synchronizací
Otáčky kondicionéru (min ⁻¹)	755 -1000 řadící převodovkou	780	755 -1000 řadící převodovkou	780	755 -1000 řadící převodovkou	780
Zvedání na kraji pozemku	Pomocné hydraulické válce					
Přepravní osvětlení s výstražnými tabulkami	Ve standardní výbavě					
Tvorba řádků	2 poháněné shazovací bubínky na lištách					
Min. teoretický příkon stroje (kW/hp)	140/191		154/210		162/221	
Požadavky na hydraulickou výbavu traktoru PTO	2 dvojitý hydraulický okruh + 1 dvojitý pro 3 bod 1 3/8 6 drážek s volnoběžkou					
Hmotnost (kg)	3 030	3 150	3 210	3 330	3260	3380