

TAŽENÉ OBRACEČE

Technická data	GF 7802 T GII	GF 8712 T	GF 10812T
Pracovní záběr (m)	7,80	8,70	10,80
Celková šířka stroje v pracovní pozici (m)	8,37	9,12	11,20
Počet rotorů	6	8	10
Počet ramen na rotor	7	6	
Pohon rotorů systémem «Digidrive»	Ve standardní výbavě		
Pneumatiky na vnějších rotorech	superballoon 16 x 6,50 – 8		
Pneumatiky na 2 centrálních rotorech	16 x 6,50 - 8	18 x 8,5 - 8	
Pneumatiky transportního podvozku	26x12,00-12		
Přestavení kol pod rotory – úhel sklonu	3 polohy	2 polohy	
Centrální hydraulické vyosení stroje	Ve standardní výbavě hydraulické	Na přání hydraulické	
Hydraulické přizvednutí rotorů na souvrati - HLC funkce	-	standardně	
Kryty kol	Ve standardní výbavě		
Kryty per	Ve standardní výbavě		
Tažná oj	Ve standardní výbavě		
Primární náhonová kloubová hřídel	homokinetický kloub u traktoru + s nastavenou momentovou spojkou		
Volnoběžka v převodovce na stroji	Ve standardní výbavě		
Přestavení do transportní polohy	Hydraulické skládání do vertikální polohy		
Tlumiče rázů	Dva tlumiče rázů pružinové	---	
Transportní šířka	2,99 m		
Transportní výška	3,53 m	3,15	3,30 m
Přepavní osvětlení a výstražné tabulky	Ve standardní výbavě		
Požadavky na výkon na PTO (kW/hp)	30/40	36/50	40/55
Požadavky na hydraulickou výbavu traktoru	2 dvojčinné hydraulické okruhy		
Hmotnost	1430 kg	1760 kg	1980 kg

TAŽENÉ OBRACEČE

Technická data	GF 13002 GII	GF 17002 GII
Pracovní záběr	13,00 m	17,20 m
Počet rotorů	12	16
Počet ramen na rotor	6	
Pohon rotorů systémem «Digidrive»	Ve standardní výbavě	
Volnoběžka	Integrovaná v centrální převodovce	
Pneumatiky pod rotory	Super balon 16 x 6,50 - 8	
Náhradní kolo super ballon	Ve standardní výbavě	
Pneumatiky transportního podvozku	10,0/75-15,3	13,0/55-16
Přestavení kol pod rotory – úhel sklonu	2 polohy, mechanicky	
Kryty per	Ve standardní výbavě	
Kryty kol	Ve standardní výbavě	
Připojení	oj	
Pohon vývodové hřídele	1000 min ⁻¹	
Primární náhonová kloubová hřídel	homokinetický kloub u traktoru	
Šířka v transportní poloze	2,40 m	
Výška v transportní poloze	2,68 m	
Délka v transportní poloze	6,50 m	7,50 m
Přepravní osvětlení s tabulemi	Ve standardní výbavě	
Požadavky na výkon na vývodové hřídeli (kW/hp)	59/80	73/100
Požadavky na hydraulickou výbavu traktoru	1 dvojitý hydraulický okruh s plovoucí polohou	
Hmotnost	2 800 kg	3 400 kg